

# Selektory kontekstowe:

1) Utwórz stronę internetową jak poniżej. Strona ma być wycentrowana za pomocą Kaskadowych Arkuszy Styli – Css oraz mieć szerokość 800px i automatyczną wysokość. W pliku „style.css” należy napisać selektory kontekstowe. Wszystkie trzy akapity mają wyglądać jak poniżej:

- elementy pogrubione mają być koloru czerwonego
- elementy pochylone mają być koloru niebieskiego
- elementy podkreślone mają być z żółtym wyróżnieniem tła

## 2) Wygląd strony do ćwiczenia:

**Pseudoelementy** jak sama mażwa mówi są to nieistniejące fizycznie elementy tekstu objęte znacznikami, które możemy indywidualnie formatować (w obrębie znacznika).

Tak jak *w pseudoklasach* używamy do ich określenia znaku dwukropka. Poniższe tabele zobrazują nam znaczenie pseudoelementów i ich atrybutów.

**Pseudoelementy** jak sama mażwa mówi są to nieistniejące fizycznie elementy tekstu objęte znacznikami, które możemy indywidualnie formatować (w obrębie znacznika). Tak jak *w pseudoklasach* używamy do ich określenia znaku dwukropka. Poniższe tabele zobrazują nam znaczenie pseudoelementów i ich atrybutów.