

Instalacja i konfiguracja pakietu „Krasnal”.

Pakiet programów **Krasnal** instalujemy z konta **Administratora**. W skład pakietu wchodzi:

- Serwer www **Apache**.
- Serwer **Mysql**.
- **PHP**.

Jak widzimy na serwerze tym możemy testować programy napisane w **PHP** lub gotowe pakiety takie jak sklepy internetowe lub **CMS**-y np. **Joomla**. Pakiet dobrze współpracuje z edytorem **Microsoft SharePoint Designer 2007**.

Proces instalacji i konfiguracji możemy opisać jak poniżej:

1. Otwieramy program, **wyбираemy język polski** i **nie zmieniamy** domyślnego katalogu instalacji.
2. Odblokowujemy **zaporę na firewallu**.
3. Po zakończeniu instalacji wykonujemy prawoklik na ikonę **Krasnala** na pasku zadań, wybieramy **Ustawienia** i zmieniamy wersję **PHP** z 4 na 5.
4. Dodajemy **konto użytkownika** (np. swoje imię z małej litery).
5. Restartujemy serwer.
6. Opuszczamy konto **Administratora**.

Na konto **Krasnala** wchodzimy po wpisaniu w pasek adresu przeglądarki słowa **localhost** lub **127.0.0.1**. Mamy tam dostęp do panelu administracyjnego, w którym dokonujemy odpowiednich ustawień.

Na konto **usera** wchodzimy po wpisaniu w pasek adresu przeglądarki słowa **localhost/~user** lub **127.0.0.1/~user**. Fizycznie pliki użytkownika znajdują się w **c:\usr\krasnal\www\user**, a dostęp do tego katalogu mamy z konta **usera** (nie administratora).